

Kestomer VPS-R

Клей для бумажной и картонной упаковки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представляет собой содержащую минеральный наполнитель поливинилацетатную дисперсию, которая применяется для задачи каширования картонов и бумаги, а также для производства микрофрокартона. Рекомендуется использовать на автоматическом и полу-автоматическом кашировальном оборудовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Поливинилацетат (ПВА)
pH	5-7
ВЯЗКОСТЬ	2700- 3700 мПа . с (Брукфильд RVT, 4/20, 20°C)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18...+25 °С.
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	15кг 30кг 50кг 1000кг
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	+18...+25 °С.
ХРАНЕНИЕ	Не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием. Не допускать замерзания.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Ручное