

# Sitol 2185-R

## Клей для бумажной и картонной упаковки

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Представляет собой быстросхватывающий дисперсионный клей, применяющийся в полиграфии и упаковочной промышленности для склеивания бумаги или картона с невпитывающими или слабо впитывающими поверхностями (коронированный ПЭ, ПВХ, БумВинил, дизайнерские бумаги, УФ лак).

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем. Во время работы должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. По запросу можно получить отдельный документ по безопасности.

ТИП/СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	Этилвинилацетат (ЭВА)
рН	4-6
ВЯЗКОСТЬ	2200- 3000 мПа . с (Брукфильд RVT 3/20, 20°C)
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18...+25 °С.
РАЗМЕРЫ УПАКОВОК	15кг 50кг 1000кг
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОСЛЕ	+18...+25 °С.
ХРАНЕНИЕ	Не менее 6 месяцев – 1000 л кубы, прочая тара – 12 месяцев. После длительного хранения клей необходимо перемешать перед использованием. Не допускать замерзания.
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Ручное